

DATENBLATT



PAROC BlackCoat Tape

PAROC BlackCoat Tape ist ein gitternetzverstärktes Aluminiumband mit einer schwarzen Farbbeschichtung, der Acrylatbasierende Klebstoff wird durch einen silikonisierten Papierliner geschützt.

PAROC BlackCoat Tape ist ideal zur Abdeckung von Schnittflächen sowie Stoßverbindung bei der Anwendung von PAROC BlackCoat Produkten, wie Platten, Lamellenmatten oder Befestigungszubehör. PAROC BlackCoat Tape verbindet eine geschlossene Oberfläche mit einer ansprechenden Optik.

ABMESSUNGEN	
Breite	75 und 110 mm
Länge	50 m
Volumen	Rollen / Karton: 75mm / 12 Stk., 110mm / 8 Stk.

Eigenschaften

EIGENSCHAFT	WERT	GEMÄSS
ANDERE EIGENSCHAFTEN		
Unterstützung: Haftend: Abziehbare Unterfolie: Farbe: Temperaturbereich: Aufbewahrungsbedingungen: Anbringungstemperatur	Aluminiumfolie 0,07 mm Acryl Silikonisiertes Papier Aluminium schwarz -5 °C bis +90 °C +5 °C + +25 °C +8 °C + +40 °C	

Erscheinungsbild

FARBEN
Aluminium, schwarz

Handhabung

VERARBEITUNGSHINWEISE	
Bei der Installation darf das zu verklebende Dämmmaterial eine Temperatur von +8 °C nicht unterschreiten. Sollte eine Unterschreitung vorliegen, muss die Dämmung auf die Verarbeitungstemperatur gebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der zu verklebende Untergrund trocken, sauber sowie frei von Öl, Fett, Staub und Lösungsmittel ist. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, diese können die Farbbeschichtung anlösen sowie die Klebkraft beeinträchtigen. Das Verkleben von rauen und unebenen Untergründen vermindert das Klebeverhalten. Empfehlenswert ist die Klebkraftunterstützung durch eine Nachbearbeitung mittels Kunststoffspachtel über die gesamte Bandbreite.	
Storage	Das Produkt sollte in der Originalverpackung flach auf der Schnittkante der Rolle gelagert werden. Aufbewahrung in trockenen und sauberen Bereichen bei normalen Umgebungsbedingungen. Das Tape vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen.

Wir empfehlen den Anwendern die Eignung des Produktes für ihre speziellen Anforderungen vorab zu testen, falls diese vom beschriebenen Anwendungszweck abweichen. Alle in diesen technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren internen Testergebnissen sowie praktischen Erfahrungen. Diese Informationen werden ohne Gewähr bereitgestellt, wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg, Telefon 0 40 88 30760, Telefax 0 40 88 307 6199, www.paroc.de

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Germany.